

Ugradnja vitla



CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE



Osnovni zahtjevi

Dokumentacija

Kriterij

Obavezno

Ugradnja u servisu

Nije obavezno
Preporuča se

Zahtjevi za ugradnju

Pojašnjenje

Vanjske izbočine

- Vitlo se najčešće ugrađuje na prednji dio vozila u sklopu prednjeg branika ili prednjeg zaštitnog sustava. Uz ugradnju samog vitla na vozilo se postavljaju i dodatni dijelovi (nosač vitla, novi prednji branik ili prednji zaštitni sustav).
- Vitlo koje se ugrađuje na vozilo kategorije M1 ne smije biti najistureniji dio vozila, odnosno mora biti ugrađeno unutar branika.
- Kod vozila kategorije N vitlo može biti najistureniji dio vozila, ali mora imati na sebi zaštitu (zaštitnu navlaku ili poklopac) od oštih rubova.

Dimenzijske i masene karakteristike

Ugradnjom vitla često dolazi do promjene duljine i mase vozila te je potrebno voditi računa o tehničkim mogućnostima, odnosno najvećoj dopuštenoj masi vozila i osovina, kako ne bi došlo do preopterećenja.

Ostalo

Pojašnjenje

Sadržaj dokumentacije

- Nacrtni skice / fotografije ugradnje / upute za ugradnju
- Dimenzijske karakteristike vozila
- Tehničke karakteristike vitla te dokumentacija proizvođača svih naknadno ugrađenih dijelova (s certifikatima ili pojedinačnim tipnim odobrenjima s naknadno postavljene branike ili zaštitne sustave) s detaljnim opisom pričvrstnih mjesta i vijčanih veza te vanjskih izbočina i njihovih radijusa, odnosno oštih rubova
- Potvrda ili izjava o ugradnji