

## **MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**

Temeljem članka 41. stavak 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom znanosti, obrazovanja i športa, donosi

### **PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVAĆI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO PREVOZE DJECA**

**(autorski pročišćen tekst)**

#### **Članak 1.**

- (1) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi kojima se obavlja organizirani prijevoz djece.  
(2) Pod organiziranim prijevozom djece se podrazumijeva prijevoz skupine djece, pri čemu se u autobusu voze isključivo djeca ili djeca u pratinji roditelja, nastavnika, trenera i sl.  
(3) U smislu ovog Pravilnika djeca su osobe do 18. godine života.

#### **Članak 2.**

Autobusi kojima se obavljanja organizirani prijevoz djece, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

- vanjska prednja i stražnja lijeva strana autobusa mora biti obilježena posebnim znakom za prijevoz djece,
- unutrašnjost autobusa mora biti čista i neoštećena (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela),
- mora imati osnovni pribor za interventno čišćenje vozila (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.),
- mora imati ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,
- vanjske površine autobusa moraju biti neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno,
- svi znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz za nuždu i sl.) moraju biti napisani najmanje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,
- sva sjedala moraju biti tapecirana,
- sva sjedala moraju imati naslon za glavu,
- sigurnosni pojaz mora biti ugrađen na svim sjedalima,
- na svim sjedalima moraju biti nasloni za ruke,
- ako u autobusu postoje smjesta za stajanje, ne smiju se koristiti.

#### **Članak 3.**

Kočni sustav autobusa mora biti opremljen s ABS uređajem.

#### **Članak 4.**

Instalacija za napajanje pogonskog motora gorivom mora biti tako izvedena, da u slučaju bilo kakvog curenja goriva iz instalacije i spojnih elemenata, gorivo ne curi ni kapa po cijevima ispušnog sustava, već slobodnim padom istječe na površinu kolnika.

#### **Članak 5.**

- (1) U autobusu mora biti ugrađena sigurnosna sklopka namijenjena za smanjenje opasnosti od požara nakon zaustavljanja vozila, sa sljedećim značajkama:  
- mora biti postavljena tako da je rukovanje dostupno vozaču koji sjedi u vozačkom sjedalu,  
- mora biti jasno označena i opremljena zaštitnim poklopcem ili prikladnom zaštitom, radi onemogućavanja nemamernog uključivanja. Uz sklopku moraju biti jasno ispisane upute o postupku rukovanja (npr. »skinuti poklopac i povući ručicu prema dolje« ili »uključiti samo kad je vozilo zaustavljeno na stajalištu«).  
(2) Uključivanje sklopke omogućava izvršenje sljedećih funkcija:  
- brzo zaustavljanje motora,  
- odvajanje iz električnog kruga barem jednog pola akumulatora.

#### **Članak 6.**

- (1) U autobusu mora biti predviđen prostor za smještaj jednog ili više vatrogasnih aparata, od kojih jedan mora biti u blizini vozačeva sjedala.  
(2) Prostor za smještaj vatrogasnih aparata mora biti vidljivo označen.  
(3) U autobusu mora biti predviđen prostor za smještaj najmanje dvije kutije prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, a prostor mora biti vidljivo označen.

#### **Članak 7.**

- (1) Autobus mora imati izlaz za spašavanje na stražnjoj strani vozila, osim autobusa I klase.
- (2) Autobus predviđen za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje po jedan izlaz za spašavanje na bočnim stranama vozila.
- (3) Autobus predviđen za prijevoz više od 50 osoba mora imati najmanje po dva izlaza za spašavanje na bočnim stranama autobusa.
- (4) Prolaz do izlaza za spašavanje mora biti slobodan za brzi izlazak.

#### Članak 8.

Autobus predviđen za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje jedan krovni otvor, a za prijevoz više od 50 osoba, najmanje dva krovna otvora.

#### Članak 9.

Autobus mora imati ugrađene optičke ili druge naprave (ogledalo i sl.) koje omogućavaju vozaču autobusa da sa svoga mjesta provjeri prisutnost putnika u izravnoj unutarnjoj ili vanjskoj blizini svih vrata za putnike.

#### Članak 10.

Sva vrata za putnike sa servo upravljanjem moraju biti izvedena na način da se mogu otvoriti iz vozila kada vozilo stoji, i kada nisu zaključana i koja:

- premošćuju sva druga upravljanja,
- su lako uočljiva i jasno prepoznatljiva kad se približi vratima i kad se stoji ispred vrata,
- uzrokuju otvaranje vrata ili omogućavaju lako ručno otvaranje vrata.

#### Članak 11.

(1) Sva vrata za putnike sa servo upravljanjem moraju imati uključeno pokazno svjetlo koje mora biti u cijelosti vidljivo vozaču kada sjedi u položaju za vožnju, u svim uvjetima okolnog osvjetljenja, radi signaliziranja da neka vrata nisu potpuno zatvorena.

(2) Pokazno svjetlo mora se upaliti svaki put kada se kruti dio vrata nađe između potpuno otvorenoga položaja i 30 mm od potpuno zatvorenog položaja. Isto pokazno svjetlo može služiti za jedna ili više vrata.

#### Članak 12.

Kad je predviđeno da vozač upravlja otvaranjem i zatvaranjem vrata za putnike putem servo upravljanja, vrata moraju biti takva, da vozač može u svakom trenutku promijeniti smjer kretanja vrata u fazi njihova zatvaranja ili otvaranja.

#### Članak 13.

U slučaju kada vrata za putnike sa servo upravljanjem pri zatvaranju naiđu na prepreku mora doći do njihovog ponovnog otvaranja i to do krajnjeg otvorenog položaja.

#### Članak 14.

(1) Svi izlazi za slučaj opasnosti (bočni prozori, stražnji prozor, krovni otvori i ako postoje vrata za izlaz u slučaju opasnosti) moraju biti označeni natpisom »Izlaz u slučaju opasnosti« ili sličnim, na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila.

(2) Postupak upravljanja vratima za slučaj opasnosti i svim izlazima za slučaj opasnosti mora biti označen na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila.

(3) Jasne upute koje se odnose na radni postupak moraju biti postavljene na izlazu za slučaj opasnosti ili u njegovoj blizini.

#### Članak 15.

(1) Hodnik i stube autobusa moraju biti pokriveni protukliznim materijalom.

(2) Rubovi stuba moraju biti takvi da se opasnost od spoticanja svede na najmanju mjeru i da su svijetle kontrastne boje.

#### Članak 16.

Najmanje dva sjedala namijenjena osobama s invaliditetom i označena kao takva, moraju biti smještena u djelu vozila koji je najpogodniji za ulaženje i najbliži sjedalu vozača.

#### Članak 17.

Unutarnja električna rasvjeta mora biti predviđena za osvjetljenje:

- svih prostora za putnike i zglobne sekcije kod zglobnog autobusa,
- svih stuba,
- prilaza svakom izlazu,
- svih mesta gdje ima prepreka.

### Članak 18.

- (1) Prečke i rukohvati moraju biti izrađeni na način da olakšavaju ulazak i izlazak iz vozila.
- (2) Prečke i rukohvati moraju biti čvrsti, odgovarajućih dimenzija i položaja. Moraju biti kontrastno obojeni i ne smiju biti klizavi.

### Članak 19.

Na mjestima na kojima postoji opasnost da putnik koji sjedi bude gurnut naprijed u otvor stubišta, kao posljedica naglog kočenja, mora biti ugrađena zaštitna ograda oko otvora stubišta.

### Članak 20.

- (1) Autobusi kojima se prevoze djeca moraju biti obilježeni znakom za obilježavanje koji se postavlja na vanjsku prednju i stražnju lijevu stranu autobusa i mora biti izveden od retroreflektirajućeg materijala.
- (2) Znak ima oblik kvadrata dimenzije 400 x 400 mm. Osnovna boja znaka je narančasta s crnim rubom i ucrtanim simbolom koji predstavlja figuru dvoje djece u odgovarajućem omjeru, u skladu s važećim standardima za takvu vrstu znakova.
- (3) Simbol koji predstavlja figuru dvoje djece crne je boje (crtež br. 1. – u prilogu). Uz znak se može dodati i natpis »Prije-voz djece«. Natpis je crne boje na bijeloj podlozi (crtež br. 2. – u prilogu). Crteži br. 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
- (4) Znak za obilježavanje ne smije se koristiti kada se autobusom ne prevoze djeca.

### Članak 21.

- (1) Ispunjavanje uvjeta za vozila kojima se prevoze djeca sukladno odredbama ovog Pravilnika utvrđivat će se Potvrdom o ispunjavaju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca.
- (2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje ovlaštena stručna organizacija za ispitivanje vozila sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.
- (3) Visinu naknade za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ovlaštena stručna organizacija, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za promet.
- (4) Evidenciju izdanih Potvrda vodi ovlaštena stručna organizacija i to u elektroničkom obliku, a dostavlja je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i to Upravi cestovnog prometa i Upravi prometne inspekcije i Ministarstvu unutarnjih poslova, početkom tekuće godine za prethodnu godinu.
- (6) Obrazac Potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3.).

### Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca (»Narodne novine« broj 8/06) i Pravilnik o obilježavanju vozila kojima se prevoze djeca (»Narodne novine« broj 20/05).

### Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/08-05/21

Urbroj: 530-08-07-03

Zagreb, 27. kolovoza 2008.

Ministar  
**Božidar Kalmeta**, v. r.

PRILOG 1.



PRILOG 2.



### **PRILOG 3.**

Temeljem članka 21. stavka 2. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se prevoze djeca (»Narodne novine« broj: 100/08 od 3. rujna 2008. godine)

---

#### **»NAZIV I ADRESA STRUČNE ORGANIZACIJE OVLAŠTENE ZA ISPITIVANJE VOZILA«**

izdaje sljedeću

---

#### **POTVRDU O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA AUTOBUS KOJIM SE PREVOZE DJECA**

**broj: /**

Nakon pregleda predmetnog autobusa i pripadajućih prometnih dokumenata u stanici za tehnički pregled vozila «OZNAKA I NAZIV STP» dana..... godine, stručna organizacija «NAZIV STRUČNE ORGANIZACIJE» izdaje ovu Potvrdu kojom se dokazuje da vozilo sljedećih tehničkih karakteristika:

Vrsta vozila: «OZNAKA I NAZIV VRSTE VOZILA»

Oblik karoserije: «RAZRED ILI KLASA OBLIKA KAROSERIJE VOZILA»

Broj šasije: «BROJ ŠASIJE VOZILA»

Registracijska oznaka: «REGISTRACIJSKA OZNAKA VOZILA»

Marka vozila: «MARKA VOZILA»

Tip vozila: «TIP VOZILA»

Model vozila: «MODEL VOZILA»

Godina proizvodnje: «GODINA PROIZVODNJE VOZILA»

Boja vozila: «BOJA VOZILA PREMA KATALOGU BOJA»

Broj mjesta za sjedenje: «BROJ MJESTA ZA SJEDENJE U AUTOBUSU»

Broj prometne dozvole: «BROJ PROMETNE DOZVOLE VOZILA»

ispunjava uvjete iz Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se prevoze djeca (Narodne novine broj: /08 od ...2008. godine) te se sa predmetnim autobusom može obavljati organizirani prijevoz djece.

Potvrda vrijedi samo uz prometnu dozvolu broj: «BROJ PROMETNE DOZVOLE VOZILA». U slučaju promjene bilo kojeg prije navedenog podatka o vozilu, potvrda više ne vrijedi.

U «MJESTO SJEDIŠTA STRUČNE ORGANIZACIJE KOJA IZDAJE POTVRDU», datum

«NAZIV STRUČNE ORGANIZACIJE»

«FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE U STRUČNOJ ORGANIZACIJI»

«IME I PREZIME ODOGOVORNE OSOBE U STRUČNOJ ORGANIZACIJI»

M.P.