

# Naknadna ugradnja tipno odobrenih dijelova kočnog sustava na vozila L kategorije



Osnovni zahtjevi	Kriterij
Uređaji odobrenog tipa	Obavezno
Izjava o ugradnji	Obavezna
Dokumentacija	Obavezna
Ugradnja od ovlaštenog izvođača radova	Nije obavezno Preporuča se



Zahtjevi za ugradnju	Pojašnjenje
Vrsta ugrađenog dijela kočnog sustava	Prednji ili stražnji kočni cilindar Prednji ili stražnji spremnik kočne tekućine Prednje ili stražnje kočne čeljusti
Oznaka odobrenja	Na ugrađenom dijelu mora biti vidljiva oznaka odobrenja dijela ( KBA, GTU, Dekra, Idiada ...) koja dokazuje da je dio tipno odobren za predmetni tip vozila
Način ugradnje i funkcionalnost	Svi ugrađeni dijelovi moraju biti odgovarajuće učvršćeni
	Kočni sustav mora biti funkcionalan
	Kočni sustav mora biti tehnički ispravan, sklop ručne poluge kočnice mora biti funkcionalan i niti u jednom položaju ne smije dodirivati ručicu akceleratora ili bilo koje druge dijelove upravljača i komandi na upravljaču
	Pri aktiviranju kočnog sustava ne smije dolaziti do propuštanja kočne tekućine ni na jednom njegovom dijelu
	Ne smije biti vidljivih oštećenja, pukotina, deformacija na kućištu, poluzi, nosačima i spojevima