

Naknadna ugradnja zamjenskih retrovizora na vozila L kategorije



Osnovni zahtjevi

Uređaji ispitanog/
homologiranog tipa

Obavezno

Izjava o ugradnji

Obavezna

Dokumentacija

Nije obavezna

Ugradnja od ovlaštenog
izvođača radova

Nije obavezno za ostale preinake
Preporuča se

Zahtjevi za ugradnju

Pojašnjenje

Homologacijska oznaka na
retrovizoru ili nosaču
retrovizora

Homologacijska oznaka mora biti vidljiva na retrovizoru (oplata, zrcalo ili nosač)

Homologacijska oznaka najčešće započinje sa slovom L

Pozicija ugradnje

Udaljenost sredine reflektirajuće površine retrovizora od uzdužne vertikalne ravnine koja prolazi kroz sredinu vozila pri ravnom položaju volana mora biti minimalno 280 mm sa svake strani (skica)

Način ugradnje

Retrovizori moraju biti odgovarajuće učvršćeni na vozilo

Retrovizori moraju imati mogućnost podešavanja

Položaj retrovizora mora biti takav da ih vozač može dohvatiti i namjestiti dok sjedi u položaju za vožnju

Retrovizori moraju biti ugrađeni na način da pri punom zakretu upravljača ne dolazi do kontakta retrovizora sa drugim dijelovima motocikla

Retrovizori moraju osiguravati jasno vidno polje ceste unatrag

